

Hydraulisk Grab type Combi



COMBI grabserien består af mindre grabber, hvor muligheden for værktøjsskift gør disse til en af de mest fleksible serier af BSV hydrauliske grabber. Grabserien er primært konstrueret til brug i mindre hydrauliske kraner, små gravemaskiner, landbrugsmaskiner, etc.

Fordelene ved en COMBI grab er væsentlige, og byder med den store fleksibilitet på både højere effektivitet og længere levetid:

- Hurtig værktøjsskift uden brug af håndværktøj
- Altid det rette værktøj til en aktuel opgave
- Stor kraft i forhold til størrelsen
- God stabilitet
- 100% fuldsvejste konstruktioner
- Fremstillet i højstyrke stål
- Lav egenvægt
- Smørbare aksler
- Minimal vedligehold

Alle COMBI grabber leveres som standard med slangebrudsventil for optimal sikkerhed. Alternativt kan COMBI grabben leveres med pilotstyret kontraventil for yderligere sikkerhed.


Vi udvikler løbende værktøjer til specifikke brugsbehov, så udover vore standardværktøjer har vi et omfattende program af specialudviklede værktøjer. Kontakt os venligst for nærmere information herom.

Fleksibilitet

De mange forskellige standard værktøjer gør COMBI til den perfekte grab for meget alsidige arbejdsopgaver. Standardværktøjerne omfatter både åbne og lukkede graveskovle, universal arme til gødning, grenaffald, kompost, osv., samt massevedarme til grene, mindre træer osv.


Grab type Combi - G (Lukket)

Specifikationer / type		120G	200G
Volumen	Liter	120	200
Skovbredde - lukket (A)	mm.	950	950
Skovbredde - åben (B)	mm.	1.640	1.640
Længde - skær (C)	mm.	530	830
Højde - åben (D)	mm.	520	520
Højde - lukket (E)	mm.	800	800
Egenvægt	kg.	140	160




Grab type Combi - GSX (Åben)

Specifikationer / type		120 GSX	200 GSX
Volumen	Liter	120	200
Skovbredde - lukket (A)	mm.	980	980
Skovbredde - åben (B)	mm.	1.670	1.670
Længde - skær (C)	mm.	530	830
Højde - åben (D)	mm.	510	510
Højde - lukket (E)	mm.	810	810
Egenvægt	kg.	135	150




Grab type Combi - UNI Universal- / Gødningsgrab

Specifikationer / type		90 UNI	120 UNI
Volumen	Liter	90	120
Skovbredde - lukket (A)	mm.	210	210
Skovbredde - åben (B)	mm.	1.220	1.220
Længde - skær (C)	mm.	760	1.010
Højde - åben (D)	mm.	690	690
Højde - lukket (E)	mm.	630	630
Egenvægt	kg.	105	120



Grab type Combi - 0,2 M Massevedgrab

Specifikationer / type		0,2 M
Volumen	Liter	0,2
Skovbredde - lukket (A)	mm.	180
Skovbredde - åben (B)	mm.	940
Længde - skær (C)	mm.	190
Højde - åben (D)	mm.	740
Højde - lukket (E)	mm.	560
Egenvægt	kg.	83



Forhandler