

Hydraulisk Grab type KS II



KS II grabserien er den nyeste generation af BSV hydrauliske grabber. Grabserien er primært konstrueret til entreprenørkørsel, der ofte stiller store krav til gravekraft, styrke og stabilitet.

Fordelene ved en KS II grab er væsentlige, og betyder både højere effektivitet og længere levetid:

- Stor gravekraft
- God vridningsstabilitet
- 100% fuldsvejste skovlsvøb
- Fremstillet i højstyrke stål
- Smørbare kraftige aksler og lejer
- Sejhærdet og hårdforkromet stempelstang
- Lav byggehøjde
- Stor åbning som sikrer optimal fyldning/tømning
- Konstrueret for ekstrem hurtig og ubesværet rengøring
- På de åbne modeller kan sideplader af- og påmonteres uden brug af værktøj

Alle KS II grabber leveres som standard med integreret anhugningspunkt for løftekæde, og er desuden monteret med slangebrudsventil for optimal sikkerhed.

Grab type KS II - G (Lukket model)

Specifikationer / type		385G	500G	700G
Volumen	Liter	385	500	700
Skovbredde - lukket	mm.	1430	1430	1430
Skovbredde - åben	mm.	2175	2175	2175
Længde - skær	mm.	586	760	1000
Højde - lukket	mm.	990	990	990
Højde - åben	mm.	760	760	760
Egenvægt	kg.	395	410	442



Grab type KS II - GSX (Åben model)

Specifikationer / type		380GSX	500GSX	530GSX	700GSX
Volumen	Liter	380	500	530	700
Skovbredde - lukket	mm.	1280	1280	1430	1430
Skovbredde - åben	mm.	2010	2010	2175	2175
Længde - skær	mm.	760	1000	760	1000
Højde - lukket	mm.	905	905	990	990
Højde - åben	mm.	750	750	760	760
Egenvægt (Excl. gavplader)	kg.	410	422	420	452
Egenvægt gavpladesæt	kg.	50	50	60	60



Som ekstraudstyr kan alle KS II grabber leveres med:

- Ekstra anhugningskroge påsvejst på siden af hydraulikenheden.
- Pilotstyret kontraventil for yderligere sikkerhed
- Udskiftelig skær
- Gravetænder på skær

Forhandler